

基板クリーナー BV-CLEANER

用途

- ・切断・切削等の基板外形加工後の清掃
- ・電気チェッカー前の清掃
- ・その他の基板清掃

B…回転ブラシ
V…バイブレーションエアー



600mm幅対応
(受取りフター付き)



卓上タイプ
(AC100V)



卓上タイプ
(受取りフター付き)

システムの特徴

- ・上下回転ブラシによる 付着ゴミの一次除去。
- ・バイブレーションエアーにより、上下表面及び 穴・スリット内部のゴミを強力除去。
- ・集塵機(オプション)により飛散ゴミを回収。
- ・ワーク通過中のみエアーを噴射するのでコンプレッサーへの負担を最小限にします。
- ・自動投入・受取・インライン等、様々な現場状況に対応できます。

主な仕様 (600mm幅対応 受取りフター付き)

機械外形寸法	W1060mm×L1090mm×H1160mm
受取基板サイズ	W100~600mm×L100~460mm
受取りフター積載高さ	250mm
コンベアスピード	3~15m/min
電源仕様	3相 AC200/220V 400W
エアー仕様	圧力5.5kg/cm ²

※ 商品改良の為、仕様は予告無く変更する事がありますのでご了承下さい。

カワムラ精機株式会社

本社工場
〒577-0067 東大阪市高井田西2丁目2番32号
TEL.06(6781)1601(代)・FAX.06(6781)1612
埼玉営業所
埼玉県本庄市前原2丁目3番8号
TEL.0495(22)7772(代)・FAX.0495(22)7779
E-mail:kawamura@kawamura-seiki.co.jp
製品案内ホームページ
<http://www.kawamura-seiki.co.jp>

